



TRITURADOR DE MILHO

TIN2/TIN3



TRITURADOR DE MILHO

TIN2/TIN3

O TIN é um moinho de martelos para produção de farelos de grãos secos com alto rendimento.



- Moega de alimentação em polietileno, com regulagem de fluxo
- Ciclone de polietileno com duas saídas para ensacar o farelo
- Acoplamento do motor elétrico direto ao eixo do rotor por luvas elásticas que reduzem vibração e compensam desalinhamento
- Contra martelo que auxiliam na quebra de grãos
- Acompanha peneiras de 3,2 e 4, mm com opções de 0,3 a 17mm
- Opcional kit calha para trabalho em conjunto com o Misturador de ração Incomagri

Mistura homogênea de farelos e ingredientes de baixa inclusão para o preparo de ração balanceada

*Produção em quilograma/h com milho à 13% de umidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Peneira (Diâmetro) 3,2 mm	Peneira (Diâmetro) 4 mm	Motor	RPM
TIN-2	1300 kg / 1400 kg	1600 kg / 1700 kg	10 cv / 12,5 cv	3500 / 3500
TIN-3	1700 kg / 2330 kg	1940 kg / 2700 kg	15 cv / 20 cv	3500 / 3500

*Não acompanha motor elétrico

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto.
Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso.

**Imagens meramente ilustrativas*



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900



@incomagri