



ORDEÑADORAS

CUBO A LOS PIÉS
ORDEMÓVIL
CANALIZADA



ORDEÑADORAS

CUBO A LOS PIÉS

ORDEMÓVIL

CANALIZADA

El Sistema de Cubo a Los Piés se recomienda para productores que busquen calidad, eficiencia operacional y higiene en la leche, con una infraestructura sencilla y de fácil de instalación.



- /// Infraestructura simple y fácil de instalar
- /// Mejor eficiencia operativa y ahorro de mano de obra
- /// Higienización fácil que garantiza una mejor salud del rebaño e impacta la calidad de la leche
- /// Sistema de montaje fijo con tomadas de vacío para mover cubos para cerca de las vacas
- /// Bomba de vacío con rotor con paletas con sistema de lubricación.
- /// Unidad de vacío de polietileno de 30 l con válvula de drenaje
- /// Pulsador neumático con pulso 60/40
- /// Cubo de polietileno de 50 l con tapa de acero inoxidable
- /// Colector de 350 cc con salida de 18 mm
- /// Pezonera de goma y vazo de la pezonera em acero inoxidable
- /// Camisas das teteiras em aço inoxidável
- /// Regulador de vacío

La Ordemóvil Incomagri trae eficiencia y practicidad para el pequeño productor de leche.



- /// Montado en carro, facilita el transporte y le permite llevar el conjunto a la vaca o llevar la vaca al conjunto Bomba de vacío con rotor de paletas con sistema de lubricación
- /// Bomba de vacío con rotor de paletas con sistema de lubricación
- /// Hace el ordeño de una a dos vacas (BVIN 350) simultáneamente
- /// Cubo de polietileno de 50 l con tapa de acero inoxidable
- /// Pulsador neumático con pulso 60/40
- /// Pezonera de goma y vazo de la pezonera em acero inoxidable
- /// Colector de 350 cc con salida de 18 mm
- /// Regulador de vacío de resorte
- /// Camisas das teteiras em aço inoxidável

El Sistema de Ordeño Canalizado se puede instalar en establos en línea, bajo, medio y alto en habitaciones con contenciones del tipo de espina de pescado o tándem.



- /// Descarga automática de leche al enfriador mediante sensor electrónico de nivel
- /// Bomba de leche de acero inoxidable de 3000 l / h. Motor de 3 / 4hp
- /// Unidad final de acero inoxidable con acabado sanitario
- /// Tubo de leche y accesorios de acero inoxidable de 51 mm
- /// Capacidad de montaje en contenedores de animales de 2x3 a 2x8
- /// Lavadora automática: lava, enjuagua y desinfecta en una sola operación sin desmontar componentes
- /// Bomba de vacío de 900 l / min de capacidad
- /// Colector de leche de 350cc
- /// Pulsador neumático con pulso 60/40
- /// Servo regulador de vacío 1500l/min
- /// Filtro de leche recargable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUBO A LOS PIÉS			
Modelo	Capacidad	Conjuntos de Ordeño	Potencia Requerida
BVIN-220	220l/min	01	1 hp
BVIN-350	350l/min	03	1,5 hp
BVIN-500	500l/min	05	2 hp
BVIN-900	900l/min	12	3 hp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORDEMÓVIL		
Modelo	Conjuntos	Motor
BVIN-220	1	1 cv
BVIN-350	1 or 2	1,5 cv

* El peso y las dimensiones varían según la versión del producto. Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso

* Imágenes meramente ilustrativas



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
incomagri@incomagri.com.br

(19) 3843-9900



@incomagri